



Le système idéal pour désinfecter toutes les surfaces en parfaite sécurité!

- Sans aucun produit chimique
- Testé selon la norme **AFNOR NF T72-281** de désinfection des surfaces par voies aériennes
- Elimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Meilleur ratio efficacité/coût du marché en matière de désinfection de surfaces
- Adapté à tout type de surfaces sans effet secondaire et sans dégradation
- Un concept de désinfection de surface qui apporte **confiance et assurance à vos clients et votre personnel**



Zoom sur l'action des UV


A 254 nanomètres, la longueur d'ondes optimale pour éradiquer les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures...), les UV-C pénètrent au cœur de l'ADN et perturbent le métabolisme des cellules jusqu'à leur destruction totale.

Les avantages de BIO-SCAN®

- Un procédé certifié dont l'éfficacité est prouvée
- Un temps de traitement très rapide de quelques secondes!
- Un appareil **pratique**, **ergonomique** et simple d'utilisation par toute personne
- Sans produits chimiques, sans risques pour la santé ni pour l'environnement
- Economique: prix d'acquisition raisonnable, amortissement rapide

BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard 34400 LUNEL - FRANCE Tel. +33(0)4 99 133 911 contact@bio-scan.tech www.bio-uv.com





	Nombre de lampes	Puissance électrique unitaire (W)	Dimensions I x L (mm)	Poids (kg)	Alimentation (V)	Fréquence (Hz)	Puissance absorbée (W)
BIO-SCAN® Light 233	2	33	110 × 430	1	110-230	50/60	66
BIO-SCAN® Light 255	2	55	110 × 702	1,5	110-230	50/60	110
BIO-SCAN® Light 455	4	55	210 x 702	3	110-230	50/60	220

Caractéristiques techniques

Gamme BIO-SCAN® Light

Garantie 2 ans

- Elimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Temps de contact : quelques secondes !
- Maniable, ergonomique, facilement utilisable par toutes et tous
- Ensemble complet fourni dans une mallette de transport avec mousse thermo-formée comprenant : le système BIO-SCAN®, le coffret électrique avec compteur horaire, les différents cordons d'alimentation, 1 masque de protection, 1 paire de gants (quantités supplémentaires en option) et gommettes réactives. **Prise allume-cigare en option**.
- Alimentation de 4,5 m qui relie la prise murale à l'appareil fournie (possibilité d'ajout d'une rallonge)
- Présence de déflecteur pour concentrer au maximum l'intensité du rayonnement UV-C vers la surface à traiter
- Interrupteur marche/arrêt, poignée réglable
- Durée de vie des lampes : 1000 heures (lampes spécialement conçues pour le traitement de surface, propriété BIO-UV Group)
- Conçu et fabriqué en France



BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard 34400 LUNEL - FRANCE Tel. +33(0)4 99 133 911 contact@bio-scan.tech www.bio-uv.com

